

Forslag til ændring af Langdistancekaproningsreglementet

Nuværende:	Forslag, ny tekst:	ændring
<p>§ 2 stk. 6: Bådene skal være forsynet med det udleverede startnummer, der skal være fastgjort i stævnen. En evt. stander må ikke kunne dække for startnummeret.</p>	<p>§ 2 stk. 6: Bådene skal være forsynet med det udleverede startnummer, der skal være fastgjort i stævnen eller på forlugen. En evt. stander må ikke kunne dække for startnummeret.</p>	fastgjort i stævnen eller på forlugen
<p>§ 3 stk 2 Inriggede både skal være klinkbyggede, træ eller plast, og med minimum 7 bord, åregangen placeres højst 4 cm udenfor essingens yderkant. Årelejets anlægsflade må højst ligge 7 cm højere end essingens overkant. Den indvendige højde målt på det dybeste sted på den vandrette linie mellem styrbords og bagbords ræling ved 1. åregangen må ikke være mindre end 37 cm. Bredden af båden målt fra ydersiden til ydersiden af bordbeklædningen skal have følgende minimumsmål: ved 1. åregangen: 100 cm, ved forskottet 90 cm.</p>	<p>§ 3 stk 2 Inriggede både skal være klinkbyggede, træ eller plast, og med minimum 7 bord, åregangen placeres højst 4 cm udenfor essingens yderkant. Årelejets anlægsflade må højst ligge 7 cm højere end essingens overkant. Den indvendige højde målt på det dybeste sted på den vandrette linie mellem styrbords og bagbords ræling ved 1. åregangen må ikke være mindre end 37 cm. Bredden af båden målt fra ydersiden til ydersiden af bordbeklædningen skal have følgende minimumsmål: ved 1. åregangen: 100 cm, ved forskottet 90 cm. I fireåres både er minimumsafstanden ved forskottet dog 85 cm.</p>	<p>Tilføjelse: I fireåres både er minimumsafstanden ved forskottet dog 85 cm.</p>